

VEEDOL TRANSMISSION SPECIAL LD 80W-90

BESCHREIBUNG

VEEDOL TRANSMISSION SPECIAL LD 80W-90 ist ein universell einsetzbares Getriebeöl, basierend auf hochwertigen Grundölen und einem leistungsstarken Additivpaket und bietet folgende Vorteile:

- ausgezeichnete thermische Stabilität und optimale Schmierung
- leichtgängiges Schalten ohne Vibrationen
- starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragende EP-Eigenschaften
- breites Anwendungsgebiet

ANWENDUNG

VEEDOL TRANSMISSION SPECIAL LD 80W-90 ist ein Hochleistungs Multifunktionsgetriebeöl für die Versorgung von NFZ Handschaltgetrieben, Hinterachsen und Nebenantrieben und ist das leistungsstarke Rationalisierungsprodukt für den Werkstattbereich.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API GL-4/GL-5/MT-1
- MIL PRF-2105E
- SAE J 2360

Von Veedol empfohlen für:

- ARVIN MERITOR 0-76-N
- DAF
- IVECO
- MACK GO-J
- MAN 341 TYPE E2
- MAN 341 TYPE Z2
- MAN 342 TYPE M2
- MB 235.0
- RENAULT B0032/3 Annex 3
- SCANIA STO 1
- ZF TE-ML
02B/05A/07A/08/12E/12L/12M/16B/16C/16D/17B/
19B/21A

KENNWERTE

| <u>Eigenschaften</u> | <u>Prüfmethode</u> | <u>Einheit</u> | <u>Wert</u> |
|---------------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Dichte bei 15°C | ASTM D4052 | g/ml | 0.896 |
| Kin. Viskosität bei 40°C | ASTM D445 | mm ² /s | 135 |
| Kin. Viskosität bei 100°C | ASTM D445 | mm ² /s | 14.5 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | - | 107 |
| Flammpunkt COC | ASTM D92 | °C | 200 |
| Pourpoint | ASTM D6892 | °C | -36 |

Veedol Deutschland Vertrieb

HILBERT Mineralöl GmbH

Senefelderstrasse 1

48282 Emsdetten

Tel. +49 (0) 2572 960 71-0

Fax +49 (0) 2572 960 71-71

E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.