Artikel Nr.: V105046XX

VEEDOL TRANSMISSION SPECIAL LD 80W-90

BESCHREIBUNG

VEEDOL TRANSMISSION SPECIAL LD 80W-90 ist ein universell einsetzbares Getriebeöl, basierend auf hochwertigen Grundölen und einem leistungsstarken Additivpaket und bietet folgende Vorteile:

- ausgezeichnete thermische Stabilität und optimale Schmierung
- leichtgängiges Schalten ohne Vibrationen
- starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragende EP-Eigenschaften
- breites Anwendungsgebiet

ANWENDUNG

VEEDOL TRANSMISSION SPECIAL LD 80W-90 ist ein Hochleistungs Multifunktionsgetriebeöl für die Versorgung von NFZ Handschaltgetrieben, Hinterachsen und Nebenantrieben und ist das leistungsstarke Rationalisierungsprodukt für den Werkstattbereich.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **API GL-4/GL-5/MT-1**
- **SAE J 2360**
- **MIL-PRF-2105D/E**

Von Veedol empfohlen für:

- **ARVIN MERITOR 0-76-N**
- **CASE MS 1316**
- **CNH NEW HOLLAND NH 520 A**
- **DAF**
- **DTFR 12B100**
- **FORD WSP-M2C 197-17-A**
- **IVECO**
- **JOHN DEERE J11E**
- **MACK GO-J**
- **MAN 341 TYPE E2/GA1/Z2**
- **MAN 342 TYPE M2**
- **MB 235.0**
- **SDFG (Same/Deutz/Fahr-Group) OP1705**
- **SCANIA STO 1:0**
- **SCANIA STO 1:1 G**
- **STEYR B-101**
- **RENAULT B0032/3 ANNEX 3**
- **ZF TE-ML 02B/05A/07A/ 08/12E/12L /12M/16B/16C/ 6D/17B/17H/1 9B/21A**

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	135
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	14.5
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	107
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	200
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-36

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.