Artikel Nr.: V105047XX

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LD 75W-90

BESCHREIBUNG

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LD 75W-90 ist ein universell einsetzbares synthetisches Getriebeöl mit herausragenden Eigenschaften:

- ausgezeichnete thermische Stabilität und optimale Schmierung
- starker Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- hervorragende EP-Eigenschaften
- breites Anwendungsgebiet
- Kraftstoffeinsparung durch Leichtlaufcharakteristik.
- geeignet für verlängerte Ölwechselintervalle entsprechend den Herstellervorgaben.

ANWENDUNG

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LD 75W-90 ist ein leistungsstarkes Multifunktionsgetriebeöl für höchstbelastete Schalt- und Achsgetriebe in PKW, NFZ, landwirtschaftlichen Maschinen und Baumaschinen. **VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LD 75W-90** gewährleistet einen stabilen Schmierfilm auch unter hohen Belastungen und verfügt über ein sehr gutes Kältefließverhalten.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **API MT-1**
- **API GL-4/GL-5**
- **SAE J 2360**

Von Veedol empfohlen für:

- **ARVIN MERITOR 0-76-E/0-94**
- **BMW OSP**
- **BMW 33 11 7 695 240**
- **BMW 83 22 2 148 570**
- **BMW 83 22 2 365 987**
- **BMW 83 22 9 407 768**
- **DAF**
- **DTFR 12B110/12B140/13B110**
- **DETROIT DIESEL DFS 93K219.01**
- **IVECO**
- **IVECO 18-1805/18-1805 RAS1**
- **JOHN DEERE J11E/J11G**
- **MACK GO-J**
- **MAN 341 TYPE GA1/GA2**
- **MAN 341 TYPE E3/341 TYPE Z2**
- **MAN 342 TYPE M3/MAN 342 TYPE S1**
- **MB 235.8/235.11/235.20/ 235.9/235.21**
- **SCANIA STO 1:0/1:1 G**
- **SCANIA STO 2:0A FS/STO 2:0 G**
- **VOLVO 97312**
- **ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12L/12B/12N/16F/17B/ 19C/21A**

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.867
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	104
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	15.4
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	158
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	200
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-59

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.