

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LS 75W-140

BESCHREIBUNG

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LS 75W-140 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl mit LS (Limited Slip)-Eigenschaften für Achs- und Verteilergetriebe. Es bietet ein herausragendes Leistungsspektrum und erfüllt höchste Anforderungen im täglichen Einsatz. Durch seine stabile Schmierfilmstruktur gewährleistet das Öl einen exzellenten Verschleißschutz – selbst unter extremen Betriebsbedingungen. Die hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität sorgt für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Schutz bei intensiver thermischer Belastung.

ANWENDUNG

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LS 75W-140 ist ein High Performance Getriebeöl für Achs- und Verteilergetriebe mit und ohne Lamellensperrdifferenzial, geeignet in PKW, Arbeitsmaschinen, Gelände- und Nutzfahrzeugen. Die speziellen „Limited Slip“-Eigenschaften sorgen für ein ruhiges und gleichmäßiges Fahrverhalten und reduzieren Ratter- und Quietschgeräusche auf ein Minimum.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- API GL-5
- MIL-L-2105 C
- MIL-L-2105 D

Von Veedol empfohlen für:

- BMW MSP/A
- BMW 83 22 1 470 080
- BMW 83 22 2 282 583
- FORD WSS M2C187-A
- FORD WSS M2C192-A
- FORD WSS M2C192-A+ M2C118-A
- GM 12346140 / 1942386

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.892
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	169
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	26.5
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	195
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	189
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-50