Artikel Nr.: V105046XX

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LS 75W-90

BESCHREIBUNG

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LS 75W-90 ist ein Hochleistungs-Getriebeöl mit LS (Limited Slip) Eigenschaften und einem hervorragenden Leistungsspektrum. Die Formulierung überzeugt durch eine ausgezeichnete thermische Stabilität und sorgt für eine zuverlässige, optimale Schmierung auch unter extremen Bedingungen. **VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LS 75W-90** bietet einen starken Schutz vor Verschleiß, Korrosion sowie Schaumbildung und verlängert dadurch die Lebensdauer von Getriebekomponenten spürbar. Dank seiner hervorragenden EP-Eigenschaften (Extreme Pressure) gewährleistet das Öl eine hohe Belastbarkeit selbst bei intensiver Beanspruchung.

ANWENDUNG

VEEDOL TRANSMISSION SYNTHETIC LS 75W-90 eignet sich für Achsen- und Verteilergetriebe mit und ohne Lamellensperrdifferenzial von PKW und NFZ. Die speziellen „Limited Slip“-Eigenschaften ermöglichen einen effektiven Einsatz in Sperrdifferenzialen und reduzieren Ratter- und Quietschgeräusche auf ein Minimum – für ein ruhiges und gleichmäßiges Fahrverhalten.

LEISTUNGSBEREICH

Spezifikationen:

- **API GL-5**

Von Veedol empfohlen für:

- **MIL-L-2105 C**
- **MIL-L-2105 D**
- **ZF TE-ML 07A/08**

KENNWERTE

Eigenschaften	Prüfmethode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.872
Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm^2/s	74,70
Kin. Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm^2/s	14.3
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	219
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	>185
Pourpoint	ASTM D6892	°C	-43

Veedol Deutschland Vertrieb
HILBERT Mineralöl GmbH
Senefelderstrasse 1
48282 Emsdetten
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0
Fax +49 (0) 2572 960 71-71
E-Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Alle früheren Versionen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für weitere Informationen zu unseren Produkten und deren Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren technischen Außendienst.