



Das Öl der Profis.

# Veedol Maratron Ultra LSP 5W-30

Artikel-Nr. V102006X

## BESCHREIBUNG

**Veedol Maratron Ultra LSP 5W-30** ist ein kraftstoffsparendes NFZ Dieselmotorenöl der Premium Klasse, basierend auf einer modernen Grundöltechnologie in Kombination mit einem maßgeschneiderten Additivpaket. **Veedol Maratron Ultra LSP 5W-30** bietet die folgenden Vorteile:

- ausgezeichneter Motorschutz und höchste Leistungsfähigkeit unter allen Betriebsbedingungen.
- sehr stark detergierende Komponenten reduzieren die Bildung von Rückständen im Motor
- sehr starkes Dispergiervermögen reduziert Kaltschlamm- und Rückstandsbildung
- geringe Neigung zur Teilchenbildung verlängert die Lebensdauer von Partikel-Filtern
- optimaler Schutz vor Korrosion und Schaumbildung
- hoher und natürlicher Viskositätsindex
- modernste Low-SAPS Additiv-Technologie (niedriger Sulfatasche-, Phosphor- und Schwefelgehalt)
- exzellenter Schutz vor Verschleiß an Kolbenringen, Zylinderwänden und Lagern
- verringerter Kraftstoff-/Ölverbrauch, Reduzierung der Betriebskosten

## ANWENDUNG

**Veedol Maratron Ultra LSP 5W-30** ist ein innovatives Low-SAPS-Hochleistungs Motorenöl für NFZ-Dieselmotoren mit Turboaufladung und modernen Abgasnachbehandlungssystemen. Es erfüllt die Spezifikations Anforderungen einer Vielzahl von Herstellern und ist bestens geeignet als Rationalisierungsprodukt für den gemischten Fuhrpark. **Veedol Maratron Ultra LSP 5W-30** eignet sich für den Einsatz in EURO 4/5/6 Motoren in Verbindung mit schwefelarmem Kraftstoff.

## LEISTUNGSBEREICH

**Spezifikationen:**  
ACEA E6/E7/E9  
API CJ-4/CK-4/SN

**Freigaben:**  
MB-FREIGABE 228.51  
VOLVO VDS-4.5  
MACK EO-S-4.5  
RENAULT RLD-4

**Von Veedol empfohlen für:**  
CAT ECF-3  
CUMMINS CES 20081/20086  
DETROIT DIESEL 93K218/DFS  
93K222  
DEUTZ DQC IV-10 LA  
MACK EO-O Premium Plus  
MAN M3477  
MAN 3677  
MB 228.31  
MTU 3.1  
RENAULT RLD-3  
SCANIA LDF-4  
VOLVO VDS 4

Version vom 26.10.2020

**Veedol Deutschland Vertrieb**  
HILBERT Mineralöl GmbH  
Senefelderstrasse 1  
48282 Emsdetten  
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0  
Fax +49 (0) 2572 960 71-71  
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.



Das Öl der Profis.

# Veedol Maratron Ultra LSP 5W-30

Artikel-Nr. V102006X

	Test	Methode	Einheit	Wert
TYPISCHE KENNWERTE	Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.856
	Kin. Viskosität bei 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	69.7
	Kin. Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	11.0
	Viskositätsindex	ASTM D2270	-	167

Version vom 26.10.2020

**Veedol Deutschland Vertrieb**  
HILBERT Mineralöl GmbH  
Senefelderstrasse 1  
48282 Emsdetten  
Tel. +49 (0) 2572 960 71-0  
Fax +49 (0) 2572 960 71-71  
Mail: zentrale@veedol-schmierstoffe.de

Die in diesem Produkt-Datenblatt aufgeführten Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt und dienen als Auskunft über Eigenschaften und Anwendungsbereiche unserer Produkte. Für die Richtigkeit und die Vollständigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Daten und Informationen wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Gewähr oder Zusicherung übernommen. Die bereitgestellten Daten basieren auf standardisierten Prüfverfahren unter Laborbedingungen und dienen nur als Richtwerte. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der HILBERT Mineralöl GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung zu führen. Bei Nutzung unserer Produkte sind stets alle geltenden Gesetze und Verordnungen sowie Herstellervorschriften zu beachten. Zur Information über Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltaspekte kann ein Sicherheitsdatenblatt angefordert werden. Für sämtliche produktbezogene Informationen sowie Lieferungen gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen der HILBERT Mineralöl GmbH.